

MONOCOUCHE PLIOWAY®

SANS TENSION

Fonction : Peinture décorative mate, monocouche, à base de résine Plioway® (Trademark of Eliokem) pour plafonds.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b1

Destination : INTÉRIEUR

Sur plafonds. S'applique sur bois et dérivés, plâtre et dérivés, plaques de polystyrène, anciennes peintures et sur anciens badigeons (*voir la préparation des supports*).

Qualités dominantes :

- Opacifiante • Masque les auréoles, les taches de nicotine et de fumée • Recommandée pour plafonds avec reprise d'enduit à l'eau • Application directe sur anciens badigeons • Permet une application directe sans lessivage.

Caractéristiques pratiques :



= 7 à 8 m² en 1 couche (*selon le support*).
= 8 à 10 m² en 2 couches (*selon le support*).



= 4 h



= 8 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** blanc
- **Finition :** aspect mat
- **Coloration :** Possible avec les colorants concentrés SELF-COLOR® (maxi 3 %).
- **Matériel :** pinceau ou rouleau synthétique anti-goutte
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Conditionnement :** 10 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,38 à 1,46
- **Extrait sec :** 66 à 70 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010).
Ce produit contient max 500 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

- Gratter, brosser et dépeussier soigneusement pour **éliminer les parties non adhérentes du support** à peindre.
- **Anciennes peintures brillantes ou satinées :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds poreux (bois, plâtre) :** appliquer 1 couche de notre SOUS-COUCHE UNIVERSELLE (*voir fiche technique*) ou MONOCOUCHE PLIOWAY® en deux couches directes.
- **Sur fer :** appliquer une couche de SOUS-COUCHE ANTIROUILLE GRIS (*voir fiche technique*).

Application :

- **Après les travaux de préparation,** sur fonds propres, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. Appliquer 2 couches au rouleau anti-goutte (Attendre 8 heures avant d'appliquer la 2^e couche).
- **Sur fonds blanc ou peu contrastés :** application possible en 1 couche directe.

Conservation : Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.

Précautions d'usage :



INFLAMMABLE

- Etiquette légale conforme aux directives européennes sur l'étiquetage des peintures et vernis. Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la fiche de données de sécurité conformes à la législation en vigueur.
- Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances habituelles ou, le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.